

Grilles extérieures

VR




Description

VR est une grille extérieure pour installation murale. Elle peut être utilisée pour la prise ou le rejet d'air. VR est équipée en standard d'un raccordement circulaire à joint lindab Safe.

Entretien

Les parties apparentes de la grille peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.

Dimensions



Ød	L mm (Longueur)	H mm (Hauteur)	Profondeur plénum	Longueur hors tout (L+32)	Hauteur hors tout (H+32)	C mm (Ød raccordement)	Section libre A _v (m ²)	Poids kg	Position des perçages
125	200	200	35	232	232	40	0,018	0,80	H2
160	200	200	35	232	232	40	0,018	1,00	H2
200	250	250	35	282	282	40	0,031	1,40	H2
250	300	300	35	332	332	60	0,047	2,10	H1+H3
315	400	400	35	432	432	60	0,091	2,60	L1+L3
400	500	500	35	532	532	90	0,148	3,50	L1+L3

Codification

Produit	VR	aaa
Type		
Taille		

Matériaux et finition


Grille:	Aluminium
Finition:	Alu anodisé
Grillage pare-volatile:	Acier galvanisé
Plénum:	Acier galvanisé

Grilles extérieures

VR

Performances

Prise d'air



Rejet d'air

